




Anchorwall ist eine **fest installierte, halbohohe Stahltrennwand**, die in verschiedenen **Ausführungen erhältlich ist: einwandig, doppelwandig, mit Gittereinsätzen oder perforiert**.

Sie wird typischerweise in **Produktions-, Fertigungs- und Lagerumgebungen** eingesetzt und bietet eine langlebige, stabile Lösung zur Unterteilung offener Flächen oder zur Schaffung abgeschlossener Arbeitsbereiche. Je nach geschäftlichem Bedarf kann das System zudem umkonfiguriert oder an einen anderen Standort versetzt werden.




Feste Stahltrennwand




Minimaler Platzbedarf



Vielfältige Oberflächenoptionen



Flexible Paneelgrößen



Türvarianten und Zubehör erhältlich



Brandschutzpaneele auf Anfrage



Eigenschaften & Vorteile

Individuell gefertigte Paneele für maßgeschneiderte Lösungen	• Modulares Design und maßgefertigte Elemente ermöglichen flexible Installationen • Das Anchorwall-System lässt sich an projektspezifische Anforderungen anpassen
Flexibel in mehreren Ebenen einsetzbar	• Kann als halbohohe oder raumhohe Trennwand genutzt werden
Umfangreiche Ausstattung & Zubehör	• Auswahl an Türen, Verglasungen und Zubehör zur individuellen Gestaltung • Komplettlösung inklusive Planung, Montage und Projektmanagement
Robuste, hochwertige Oberflächen	• Elektrostatisch pulverbeschichtete Paneele in verschiedenen Farben • Gefertigt für langlebige Performance in anspruchsvollen Umgebungen
Flexible Paneeloptionen	• Einwandig: Leichte, kostengünstige Lösung mit glatter Oberfläche auf einer Seite • Doppelwandig: Erhöhte Stabilität, beidseitig nahtloses Finish und verbesserte Brandschutzwerte
Brandschutz & Schalldämmung (nur doppelwandig) auf Anfrage	• Brandschutzausführung gemäß BS476: Teil 22:1987 (60 Minuten Feuerwiderstand) • Schallreduzierung zwischen 28 dB – 32 dB (Hinweis: Einwandige und Gitterpaneele bieten keinen Brand- oder Schallschutz.)
Optionale Wärmedämmung (auf Anfrage)	• Standardmäßig nicht isoliert, jedoch als gedämmte Variante in Doppelwand-Ausführung verfügbar



Dieses Datenblatt dient nur zur Veranschaulichung und basiert auf den neuesten Informationen zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Installationsmethoden können je nach spezifischen Projektanforderungen variieren. Westgate Global behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

J332-WDF-PFS-AW-280824 © Westgate Global Ltd

Technische Spezifikationen

Paneelvarianten:	Vollstahl, Stahl/Glas/Stahl, Stahl/Glas, Vollverglast, Stahl/Gitter/Stahl
Oberflächenbeschichtung:	Elektrostatisch pulverbeschichtet in Standardfarben: Hellgrau / Mittelgrau / Dunkelgrau, Sandstein, Weiß, Steingrau
Typische Paneelabmessungen:	Höhe: 2.400 mm – 3.000 mm Breite: 1.000 mm Dicke: 43 mm – 47 mm (Gitterpaneele aus 50x50x3 mm verschweißtem Drahtgitter)
Brandschutz:	Doppelwandig: Auf Anfrage feuerbeständig nach BS476: Teil 22:1987 (60 Minuten Integrität)
Schallschutz:	Doppelwandig: Schalldämmung zwischen 28 dB – 32 dB

Anchorwall ist eine feste, robuste Trennwandlösung für vielseitige Anwendungen; Unterteilung von Lagerbereichen, Schaffung von Büro- oder Reinräumen innerhalb von Produktionshallen, Trennung unterschiedlicher Betriebsabläufe, Maschinen oder Geräte, Sicheres Separieren von Produkten wie Chemikalien oder Flüssigkeiten, In Kombination mit Flexiwall als raumhohe Lösung mit fester Basis

