

Anchorwall® *Stahl-Trennwandsystem*

Protectors of
momentum

Anchorwall® ist ein fest installiertes, halbhohes Stahl-Trennwandsystem für Innenwände. Es wird zur Unterteilung großer offener Bereiche, zur Schaffung abgeschlossener Lagerbereiche, Arbeitsbereiche, Zonen mit eingeschränktem Zugang und zur Trennung von Maschinen oder Prozessen verwendet. Durch die Kombination verschiedener Paneeltypen und Zugangslösungen können Sie Ihre eigene projektspezifische Lösung erstellen. Die Paneele werden in der erforderlichen Höhe vertikal kombiniert. Sie benötigen nur minimale Stellfläche und maximieren so die nutzbare Fläche. Die Installation erfolgt schnell und sauber auch bei beengten Platzverhältnissen, sodass Betriebsprozesse am Laufen gehalten werden.



Auswahl an
Paneeltypen



Auswahl an
Zugangs-
optionen



Lärmredu-
zierung



Minimaler
Platzbedarf



Schnelle
und saubere
Installation



Rekonfigurier-
und versetzbar

Eigenschaften und Vorteile

Modulares Trennwand- system	• Mehrgeschossige Ausführung zur Realisierung halbhocher Trennwände • Kombination verschiedener Paneeltypen für projektspezifische Lösungen (z. B. verglaste Elemente oder Schiebetore) • Selbsttragende Konstruktion mit Bodenbefestigung zur Stabilisierung, ohne Befestigung an der Decke • Auch bei beengten Platzverhältnissen einfacher zu installieren als konventionelle Trennwandsysteme • Bei veränderten Anforderungen einfach anpassbar, rekonfigurierbar oder versetzbar • Teilhohe Ausführung als stabiler Stahlsockel kombinierbar mit Flexiwall® zur Realisierung einer raumhohen Trennwandlösung
Benötigt nur minimale Stellfläche	• Ideal für beengte Platzverhältnisse, z. B. zur Installation nahe Lagerregalen oder Produktionsanlagen
Auswahl verschiedener Paneeltypen und Farben	• Paneelvarianten entsprechend Projektanforderungen verfügbar – einwandig, doppelwandig, Gitter oder perforiert • Sonderfarben verfügbar zur Anpassung an Ihr Corporate Design und zur Verbesserung der Arbeitsumgebung für Mitarbeitende und Besucher • Gitterpaneele ermöglichen den Durchtritt von Tageslicht • Schallschutz-, isolierte und brandschutzklassifizierte Paneele auf Anfrage verfügbar
Auswahl an Türen und Zubehör	• Integration von Anchorwall® Stahl-Personentüren (Dreh- oder Schiebetüren), Fastflex® Schnellaufatoren, Flexistrip® PVC-Streifenvorhängen, Flexidoor® Pendeltüren sowie Easiguard® Rammschutzsystemen möglich
Schnelle und saubere Installation	• Minimale Auswirkungen auf Produktions- und Betriebsabläufe



Technische Spezifikationen

Materialeigenschaften	
Paneelausführungen	Stahl; Stahl/Glas/Stahl; Stahl/Glas; vollverglast; Stahl/Gitter/Stahl
Oberflächenbeschichtung	Elektrostatisch pulverbeschichtet in den Standardfarben Grau, Sandstein, Weiß und Stein (weitere Farben auf Anfrage erhältlich)
Typische Panel-Höhen	zwischen 2400 und 3000 mm
Panel-Breiten	bis zu 1000 mm
Panel-Stärke	zwischen 43 und 47 mm (Gitterpaneele aus Schweißgitter 50 × 50 × 3 mm (10 g), punktgeschweißt am Rahmen)
Brandschutzklasse	Brandschutzklassifizierte Paneele auf Anfrage verfügbar
Schalldämmung	zwischen 28 und 32 dB
Wärmedämmung	Wärmedämmte Paneele auf Anfrage verfügbar

Anchorwall kann als fest installierte Trennwand zur Unterteilung von Lagerbereichen, zur Einrichtung von Baustellenbüros und Reinräumen, zur Trennung unterschiedlicher Prozesse oder Maschinen/Anlagen sowie zur sicheren Produkttrennung (z. B. Chemikalien oder Flüssigkeiten) eingesetzt werden. In teilhoher Ausführung kann Anchorwall zudem als stabiler Stahlsockel dienen und in Kombination mit Flexiwall® eine raumhohe Trennwandlösung bilden.



Dieses Datenblatt dient ausschließlich der allgemeinen Information und basiert auf dem zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuellen Stand. Installationsmethoden können je nach projektspezifischen Anforderungen variieren. Die Westgate Global GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Westgate Global Ltd. Westgate Global Ltd behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
WG-PFS-AW-0126 © Westgate Global Ltd.